

Neu



Der 3445MAX-M Druckluft-Winkelschleifer führt die Tradition der Ingersoll Rand MAX-Werkzeuge fort: MAX-Leistung, MAX-Produktivität und MAX-Komfort. Der 3445MAX-M ist für harte Einsatzzwecke entwickelt und unterstützt Sie mit seiner MAX-Arbeitsleistung.

- Der kraftvolle Motor 0,66 kW.
- Integrierte Dochtöler optimieren die Lebensdauer des Winkelkopf-Getriebes durch verbesserte Schmierung des Zahnrad-Getriebes.
- Der integrierte Drehzahlregler maximiert die Motor-Drehzahl auch unter Belastung und erhöht somit die Materialabtragung.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Ergonomischer Handgriff für erhöhten Komfort.
- Variabler Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der innenliegende Drücker schützt vor unbeabsichtigtem Betrieb.
- Das einsetzbare Ablufschlauch-System reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	3445MAX-M
Bestellnummer	45664240
Schleifscheiben-Kapazität	115 mm
Maximale Scheibenstärke	6 mm
Scheibentyp	Typ 27
Spindelgröße	M14
Verfügbare Ausführungen:	
- Schleifscheibe Ø 125 mm	345MAX-M

LEISTUNGSWERTE

Nennleistung	0,66 kW
Maximale freie Drehzahl	12 000 1/min

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	1/4"
Min. Schlauchdurchmesser	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	292 L/min
Luftverbrauch	1 161 L/min

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (ISO15744)	79,6 / 90,6 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	6,4 / 2,0 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	1,53 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	245 x 132 x 86 mm
Kopfabmessungen	66 x 71 mm
Transportgewicht	2,36 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	305 x 178 x 102 mm
UPC/EAN Code	6 63023 08200 4
Herstellungsland	Made in India



www.ingersollrandproducts.com

Die in dieser Broschüre enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Behauptung hinsichtlich der in ihr beschriebenen Produkte dar. Es gelten ausschließlich die Garantien und allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand für den Verkauf dieser Produkte. Sie sind auf Anfrage erhältlich. Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel von Ingersoll Rand. Änderungen an Konstruktion und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



MG1-48
45640356
Handgriff



AG3-26M
80172448
Flansch-Spannschlüssel



AG230-340M
03805769
Spindelschlüssel



MG1-K284
45664919
Abluft-Ableitsatz Teile



IB6NMC2
88103015
Stecknippel Baureihe IBN/IBS,
Außengewinde 1/4", Bohrung 6 mm
(ISO6150B / MIL-C4109)



Schnellwechsel-Kupplungen
Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörkatalog.



67-LBK1
04637344
Schmiermittel-Kits für Winkelköpfe



67-4T
04637336
Fett für Winkelköpfe mit hoher
Drehzahl



MG1-338M
166114110
Flanschmutter



MG1-253
45638830
Spannmutter und Spannflansch
Schlüssel



AG2-562
45620069
Schlüssel für Scheibenhalteschraube



77NMC2
88104070
Stecknippel Baureihe 7N7/7S7,
Außengewinde 1/4", Bohrung 7,2 mm
(EURO 7,2 - 7,4)



Filter, Regler, Öler
Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörkatalog.



10Z4
03875671
Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L



Schmiermittel
Das Gesamtsortiment finden Sie in
unserem Zubehörkatalog.