

**New Pig BV**

Hazeldonk 6480, NL-4836LH, Breda

Tel +31-(0)76 596 9250 Fax: +31-(0)76 596 9251

E-mail: pigpost@newpig.com Homepage: www.newpig.de

PRODUKTDATENBLATT

Produktnummer : PLRE204-YW
Produktname : SPILLBLOCKER® Deich
Absorbiert : Absorbiert nicht
Inhalt / Packung : 1 Karton
Farbe Produkt : Gelb

Abmessung : 300cm x 10cm x 6cm
Zusammenstellung : Polyurethan

Gewicht pro Packung : 13,6 Kg
Abmessung Packung : 57cm x 53cm x 12cm
Packung / Europalette : 36
Packung / Blockpalette : 60

Beschreibung

Tragbarer Deich entworfen, um die Strömung von Wasser, ölhaltigen Produkten und den meisten Chemikalien einzudämmen und umzuleiten ohne diese zu absorbieren. Eine längere Länge kann erreicht werden, durch das Verbindungsstück (PLRE205) zu benutzen.

Verwendung

Der SPILLBLOCKER® Deich kann als "Damm", um die Strömung von verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten zu halten und damit den Verschmutzungsbereich zu minimalisieren, benutzt werden. Er kann als "Ableiter", um eine bewegende Flüssigkeit von seiner natürlichen Strömung abzuleiten, benutzt werden und als "Absperrung" rund um Fässer oder Trichter falls Leckagen oder ausgelaufene Flüssigkeiten.

Merkmale / Vorteile

- Dämmt ausgelaufene Flüssigkeiten ein ohne diese zu absorbieren / Für einfache Beseitigung mit Absorptionsmitteln oder absaugen
- Leitet Flüssigkeiten um / Bietet Ihnen die Möglichkeit Flüssigkeiten abzuleiten
- Elastisch / Ermöglicht Ihnen die Absperrung zu ungleichen Kurven zu formen
- Wieder verwendbar / Ist Kosten sparend und hilft Bereitschaft zu sichern
- Chemikalienbeständig / Bietet eine zuverlässige Absperrung und ist mit Wasser, ölhaltigen Produkten und den meisten Chemikalien (sehen Sie das chemische Referenzbuch) verträglich
- Einfach zu reinigen / Kann mit nicht-aggressiven Reinigungsmitteln oder ölhaltigen Lösungsmitteln gereinigt werden
- Nach Maß mit Scheren schneiden / Bietet Möglichkeit zur Maßanfertigung
- Behälter mit Handgriffen für Lagerung / Für einfachen Transport bei Notfällen
- SPILLBLOCKER® Eckstück (PLRE206) bildet eine 90 °C Ecke zum SPILLBLOCKER®, während des SPILLBLOCKER® Verbindungsstücks (PLRE205) mehrere SPILLBLOCKER® Deiche aneinander verbindet, um eine leckdichte chemikalienbeständige Verbindung zu erstellen

Hinweis

Wegen der sanfteren Eigenschaften von Urethan, können die physikalischen Eigenschaften dieses Produktes sich ändern, durch Bloßstellung an bestimmten Umweltbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung. Typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig, um zu sichern das er betriebsfertig ist.

Dieser Bericht wird als Leitfaden angeboten und ist aus Informationen hergestellt worden, die soweit bei New Pig Corporation bekannt ist, zuverlässig und richtig war. Wegen Variablen und Anwendungsumstände außerhalb der Kontrolle von New Pig Corporation, keine der Datei welche in diesem Bericht vorgeführt sind, sind als Garantie ausgedrückt oder impliziert auszulegen. New Pig Corporation nimmt, keine Verantwortlichkeit, Verpflichtung oder Haftung in Zusammenhang mit der Anwendung oder falscher Anwendung der Informationen hierin vermeldet, an.