

**New Pig BV**

Hazeldonk 6480, NL-4836LH, Breda

Tel +31-(0)76 596 9250 Fax: +31-(0)76 596 9251

E-mail: pigpost@newpig.com Homepage: www.newpig.de

PRODUKTDATENBLATT

Produktnummer : TLS462-TR
Produktname : PIG® LEAK DIVERTER Leckagen-Umleiter für Dächer
Absorbiert : Absorbiert nicht
Inhalt / Packung : 1 Beutel
Farbe Produkt : Durchscheinend

Abmessung : 150cm x 150cm
Zusammenstellung : 67% PVC / 33% Polyester

Absorptionsvermögen pro Produkt : Absorbiert nicht

Absorptionsvermögen pro Packung : Absorbiert nicht

Gewicht pro Packung : 1,8 Kg
Packung / Europalette : Auf Anfrage
Packung / Blockpalette : Auf Anfrage

Beschreibung

Hängendes Trichtersystem insbesondere entworfen, um Röhreleckagen nach Bodenabläufen oder Behältern umzuleiten. Hochwertiges, feuerbeständiges Material mit Vinyl- beschichtet mit einem 3/4" Schlauchverbindungsstück und D-Ringen in jeder Ecke genäht zur Aufhängung.

Verwendung

Leckagen-Umleiter schützt Personal und Betriebseinrichtungen vor Tropfen oder Leckagen von oben, durch Flüssigkeiten mittels 3/4" Gartenschlauch, der als Ablauf funktioniert, um- und abzuleiten.

Merkmale / Vorteile

- Hochwertiges Material / Stark, dauerhaft und nicht durchdringlich
- Leichtgewichtig / Einfach zu hantieren und montieren
- D-Ringe in Ecken genäht / Einfache Montage
- Feuerbeständig / Sicher zum Einsetzen
- Ablassdüse in Leckage-Umleiter verbindet zu einem 3/4" Schlauch;
Strömungsgeschwindigkeit ist 12,5 L / min wenn mit einem 1/2" I.D. Schlauch benutzt /
Praktisch

Extra Einzelheiten

- Anzahl Ringe: 8- Befestigungspunkte zum Aufhängen

Hinweis: Beschränkte chemische Beständigkeit; nicht geeignet für Temperaturen über 65 °C.

Für mehr Einzelheiten und für chemische Beständigkeit rufen Sie bitte unsere Kundenbetreuung an.