






## Anschlagketten DIN EN 818-4, Güteklasse 8, verwechslungsfrei

Nutzlänge: L = 1,0 m (bis 16 mm)

Nutzlänge: L = 1,5 m (ab 19 mm)

 Maß L = Nutzlänge Bei Bestellung bitte angeben!			Ausführungsvarianten										
			GKH	SGKH	SSOH	OHS	OH	WMH	SWH	AHR			
EINSTRANG	Tragfähigkeit †  bei Neigungswinkel β 90°	Ketten- Nenn- dicke Ø  mm	Kette komplett montiert, Nutzlänge 1 m (bzw. 1,5 m bei 19 mm)								Mehr- länge pro Meter	Verkürzt bar mit VKH und VKK, andere auf Anfrage	
			1G-GKH	1G-SGKH	1G-SSOH	1G-OHS	1G-OH	1G-WMH	1G-SWH	1G-AHR			
			Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.			Best.-Nr.
	1,12	6	-	-	A00391-C	A00398-C	A00405-C	-	A00418-C	A00425-C	A00432-C	A00439-C	
	1,50	7	A00379-C	A00385-C	A00392-C	A00399-C	A00406-C	A00412-C	A00419-C	A00426-C	A00433-C	A00440-C	
	2,00	8	A00380-C	A00386-C	A00393-C	A00400-C	A00407-C	A00413-C	A00420-C	A00427-C	A00434-C	A00441-C	
	3,15	10	A00381-C	A00387-C	A00394-C	A00401-C	A00408-C	A00414-C	A00421-C	A00428-C	A00435-C	A00442-C	
	5,30	13	A00382-C	A00388-C	A00395-C	A00402-C	A00409-C	A00415-C	A00422-C	A00429-C	A00436-C	A00443-C	
	8,00	16	A00383-C	A00389-C	A00396-C	A00403-C	A00410-C	A00416-C	A00423-C	A00430-C	A00437-C	A00444-C	
	11,20	19	A00384-C	A00390-C	A00397-C	A00404-C	A00411-C	A00417-C	A00424-C	A00431-C	A00438-C	A00445-C	
ZWEISTRANG	β 0 – 45°	β 45 – 60°	mm	2G-GKH	2G-SGKH	2G-SSOH	2G-OHS	2G-OH	2G-WMH	2G-SWH	2G-AHR	Best.-Nr.	Best.-Nr.
				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	1,60	1,12	6	-	-	A00458-C	A00465-C	A00472-C	-	A00485-C	A00492-C	A00499-C	A00506-C
	2,12	1,50	7	A00446-C	A00452-C	A00459-C	A00466-C	A00473-C	A00479-C	A00486-C	A00493-C	A00500-C	A00507-C
	2,80	2,00	8	A00447-C	A00453-C	A00460-C	A00467-C	A00474-C	A00480-C	A00487-C	A00494-C	A00501-C	A00508-C
	4,25	3,15	10	A00448-C	A00454-C	A00461-C	A00468-C	A00475-C	A00481-C	A00488-C	A00495-C	A00502-C	A00509-C
	7,50	5,30	13	A00449-C	A00455-C	A00462-C	A00469-C	A00476-C	A00482-C	A00489-C	A00496-C	A00503-C	A00510-C
	11,20	8,00	16	A00450-C	A00456-C	A00463-C	A00470-C	A00477-C	A00483-C	A00490-C	A00497-C	A00504-C	A00511-C
	16,00	11,20	19	A00451-C	A00457-C	A00464-C	A00471-C	A00478-C	A00484-C	A00491-C	A00498-C	A00505-C	A00512-C

**GKH** = Gabelkopfhaken

**SGKH** = Selbstschließender Gabelkopfhaken

**SSOH** = Selbstschließender Ösenhaken

**OHS** = Ösenhaken mit Sicherung

**OH** = Ösenhaken ohne Sicherung

**WMH** = Weitmaulhaken

**SWH** = Selbstschließender Wirbelhaken

**AHR** = Aufhänger

**VKH** = Verkürzungshaken

**VKK** = Verkürzungsklaue

Alle o.g. Gehänge auf Wunsch auch mit dem **BERGLOK-Kettenverbindungs-glied** lieferbar.






Bis Ketten-Nenndicke 32 mm im Baukastensystem möglich. **Bitte fragen Sie an!**

**PU-Schutzschläuche für Ketten auf Anfrage!**

## Anschlagketten DIN EN 818-4, Güteklasse 8, verwechslungsfrei

Nutzlänge: L = 1,0 m (bis 16 mm)

Nutzlänge: L = 1,5 m (ab 19 mm)

 Maß L = Nutzlänge Bei Bestellung bitte angeben!			Ausführungsvarianten											
			GKH	SGKH	SSOH	OHS	OH	WMH	SWH	AHR				
<b>DREISTRANG</b>	Tragfähigkeit $\uparrow$ bei Neigungswinkel		Ketten-Nenn- dicke $\varnothing$ mm	Kette komplett montiert, Nutzlänge 1 m (bzw. 1,5 m bei 19 mm)									Mehr- länge pro Meter	Verkürzbar mit VKH und VKK, andere auf Anfrage
	$\beta$ 0 – 45°	$\beta$ 45 – 60°		<b>3G-GKH</b>	<b>3G-SGKH</b>	<b>3G-SSOH</b>	<b>3G-OHS</b>	<b>3G-OH</b>	<b>3G-WMH</b>	<b>3G-SWH</b>	<b>3G-AHR</b>			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	2,36	1,70	6	-	-	A00525-C	A00532-C	A00539-C	-	A00552-C	A00559-C	A00566-C	A00573-C	
	3,15	2,24	7	A00513-C	A00519-C	A00526-C	A00533-C	A00540-C	A00546-C	A00553-C	A00560-C	A00567-C	A00574-C	
	4,25	3,00	8	A00514-C	A00520-C	A00527-C	A00534-C	A00541-C	A00547-C	A00554-C	A00561-C	A00568-C	A00575-C	
	6,70	4,75	10	A00515-C	A00521-C	A00528-C	A00535-C	A00542-C	A00548-C	A00555-C	A00562-C	A00569-C	A00576-C	
	11,20	8,00	13	A00516-C	A00522-C	A00529-C	A00536-C	A00543-C	A00549-C	A00556-C	A00563-C	A00570-C	A00577-C	
	17,00	11,80	16	A00517-C	A00523-C	A00530-C	A00537-C	A00544-C	A00550-C	A00557-C	A00564-C	A00571-C	A00578-C	
	23,60	17,00	19	A00518-C	A00524-C	A00531-C	A00538-C	A00545-C	A00551-C	A00558-C	A00565-C	A00572-C	A00579-C	
<b>VIERSTRANG</b>	$\beta$ 0 – 45°		mm	<b>4G-GKH</b>	<b>4G-SGKH</b>	<b>4G-SSOH</b>	<b>4G-OHS</b>	<b>4G-OH</b>	<b>4G-WMH</b>	<b>4G-SWH</b>	<b>4G-AHR</b>			
	$\beta$ 45 – 60°			Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	2,36	1,70	6	-	-	A00592-C	A00599-C	A00606-C	-	A00619-C	A00626-C	A00633-C	A00640-C	
	3,15	2,24	7	A00580-C	A00586-C	A00593-C	A00600-C	A00607-C	A00613-C	A00620-C	A00627-C	A00634-C	A00641-C	
	4,25	3,00	8	A00581-C	A00587-C	A00594-C	A00601-C	A00608-C	A00614-C	A00621-C	A00628-C	A00635-C	A00642-C	
	6,70	4,75	10	A00582-C	A00588-C	A00595-C	A00602-C	A00609-C	A00615-C	A00622-C	A00629-C	A00636-C	A00643-C	
	11,20	8,00	13	A00583-C	A00589-C	A00596-C	A00603-C	A00610-C	A00616-C	A00623-C	A00630-C	A00637-C	A00644-C	
	17,00	11,80	16	A00584-C	A00590-C	A00597-C	A00604-C	A00611-C	A00617-C	A00624-C	A00631-C	A00638-C	A00645-C	
	23,60	17,00	19	A00585-C	A00591-C	A00598-C	A00605-C	A00612-C	A00618-C	A00625-C	A00632-C	A00639-C	A00646-C	

**GKH** = Gabelkopfhaken

**SGKH** = Selbstschließender Gabelkopfhaken

**SSOH** = Selbstschließender Ösenhaken

**OHS** = Ösenhaken mit Sicherung

**OH** = Ösenhaken ohne Sicherung

**WMH** = Weitmaulhaken

**SWH** = Selbstschließender Wirbelhaken

**AHR** = Aufhängering

**VKH** = Verkürzungshaken

**VKK** = Verkürzungsklaue

Alle o.g. Gehänge auf Wunsch auch mit dem **BERGLOK-Kettenverbindungs-glied** lieferbar.

Bis Ketten-Nenndicke 32 mm im Baukastensystem möglich. **Bitte fragen Sie an!**

**PU-Schutzschläuche für Ketten auf Anfrage!**