



Hublaufkatze SUPER-LO HPR

Kompakt

Die Laufkatze SUPER-LO ist ein äußerst kompaktes Kombinations-Hebezeug, bestehend aus Laufkatze und integriertem Kettenzug, mit ganz geringer Bauhöhe. Der Lasthaken wird bis unmittelbar unter den Flansch des Trägers gezogen – noch kürzer geht es nicht bei Einträger-Laufkatzenkränen!

Schaukeelfreies Heben

Bei allen SUPER-LO-Typen sind die Lastketten auf beiden Geräte-seiten parallel angetrieben, bedingt durch **zwei** separate, synchrone Hubgetriebe, wodurch ein Schaukeln der Last beim Heben vermieden wird. Dies wäre der Fall, wenn nur ein Getriebe zöge und die Kette zur anderen Seite durch das Untergehänge durchliefe. SUPER-LO setzt so Ihre Lasten präzise und sanft genau auf den Platz. Wichtig bei vielen Montagearbeiten, z. B. beim Wechseln von Kolben in Schiffsmaschinenräumen.

Schnell

Beim Heben benötigen Sie nur eine geringe Handkraft, was ein leichtes Arbeiten mit höherer Hubgeschwindigkeit am Hebezeug ermöglicht! So bietet die SUPER-LO schnellen Lastentransport, wo andere Geräte wegen zu enger Platzverhältnisse nicht mehr eingesetzt werden können!

Qualitätsmerkmale

Eine solide Stahlkonstruktion mit geschmiedetem Lasthaken aus legiertem, hochfestem Stahl.

Grundausrüstung

Konturierte Laufradprofile für flache und geneigte Träger. Standardhub 3 m und Handkettenbedienungs-länge 2,5 m.

Sonderausstattung

Spezial--Schutz mit Bronzeteilen und Galvanisierungen, Kettenbeutel, Überlastsicherung, Feststellvorrichtung: auf Anfrage.

TYP HPR...	Trag-fähig-keit t	Hand-kraft daN	Träger (mm)		Min. Kurven-radius m	Min. Bau-höhe H mm	Gewicht (kg)		Maße							Best.-Nr. mit 3 m Hub	Best.-Nr. Mehrhü- je m	Best.-Nr. Überlast- sicherung
			Höhe mm	Flansch-breite*			kompl. 3 m	Meter Hub	L mm	P mm	G mm	W mm	U mm	B mm	E mm			
010	1	28	72	50-300	4	105	63	4	445	220	134	265+b	190	70	30	G20200	G20212	G20224
020	2	28	72	50-300	4	152	70	5	445	220	134	265+b	190	70	30	G20201	G20213	G20224
040	4	30	102	82-300	5	175	115	7	487	295	148	295+b	220	100	30	G20202	G20214	G20224
050	5	38	102	82-300	5	195	116	7	487	295	148	295+b	220	100	40	G20203	G20215	G20224
063	6,3	41	157	125-300	10	220	260	8	755	490	208	320+b	350	155	40	G20204	G20216	G20225
080	8	30	157	125-300	10	245	295	12	755	490	208	320+b	350	155	50	G20205	G20217	G20225
100	10	37	157	125-300	10	245	295	12	755	490	208	320+b	350	155	50	G20206	G20218	G20225
120	12	45	157	125-300	10	280	305	12	755	490	208	320+b	350	155	58	G20207	G20219	G20226
150	15	36	180	125-300	14	300	540	17	937	532	290	505+b	365	170	58	G20208	G20220	G20226
180	18	44	180	125-300	14	340	560	17	937	532	290	505+b	365	170	75	G20209	G20221	G20226
200	20	36	180	125-300	14	340	580	21	937	532	290	505+b	365	170	75	G20210	G20222	G20226
240	24	45	180	125-300	14	370	590	21	937	532	290	505+b	365	170	80	G20211	G20223	G20226

*Für die Flanschbreite ist ein Fixmaß aus dem angegebenen Bereich zu nennen! Flanschbreite nicht verstellbar!