

Emulsions-/Spänesauger

Saugwagen Liquamat HV



Liquamat HV
Art.-Nr. 55250300

Einsatzbereich

Mobiler Absaugwagen mit Drehstrommotor zum Absaugen großer Mengen an Kühlschmiermitteln, Ölen, Schlämmen, Spänen und sonstigen Flüssigkeiten

Hochvakuum-Gerät zum Saugen aus höheren Tiefen zum Aufsaugen von dickflüssigen Medien und Schlämmen und bei besonders großen Flüssigkeitsmengen

Technische Daten

	LIQUAMAT 400	LIQUAMAT 600	LIQUAMAT 1000	LIQUAMAT-1500	LIQUAMAT-2000
Fassungsvermögen	400 Liter	600 Liter	1000 Liter	1500 Liter	2000 Liter
Spänekorb-Inhalt	25 Liter		35 Liter		nach Bedarf
Motorleistung	4,0 KW		4.0 KW		7,5 KW
Spannung	400 Volt		400 Volt		400 Volt
Unterdruck	850 mbar		850 mbar		850 mbar
Luftfördermenge	260 m³/h		260 m³/h		320 m³/h
Sauggeschwindigkeit	400 Ltr./min.		400 Ltr./min.		400 Ltr./min.
Pumpgeschwindigkeit	400 Ltr./min.		400 Ltr./min.		400 Ltr./min.
Abmessungen in mm	1600x800x1400	1600x900x1600	1900x1030x1760		

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.